



30 000 396 - 1



Tap-radio® repeater plugin



TF100R-230V

Max omgivningstemperatur i drift:  
0°C upp till +35°C.  
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.  
Relativ fuktighet: <75%.

Repeater plugin för Eltakos trådlösa telegram, nivå 1 repeater, 100x55x45 mm (mått exl. stickproppsdelen) vit. Endast 0,8W effektförbrukning i standby-läge. Ansluts till jordade vägguttag.

En repeater behövs endast i de fall där konstruktionen av fastigheten dämpar signalen för mycket från sensor, eller där avståndet är för långt. Endast trådlösa telegram från sensorer och aktorer tas emot och förstärks vidare, ej telegram från andra repeaters.

### Tekniska data

Märkspänning	230V AC/50Hz
Märkström	16A
Omgivningstemperatur	0°C till +35°C



**Endast för inomhusbruk i torra miljöer.**

**Vägguttaget måste vara lättillgängligt.**

**Plugga ej i en plugin-aktor i en annan plugin-aktor.**

**Eltako GmbH försäkrar härmed att de produkter som relateras till denna bruksanvisning, överensstämmer med egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.**

**En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras på adressen nedan.**

WEEE registreringsnummer DE 30298319

**Spara alltid manualen!**

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

### Nord- och Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen 070 9596906

### Öst-Sverige:

Dan Koril 070 3201102

### Väst-Sverige:

Daniel Niklasson 073 5815692

### Syd-Sverige:

Fredrik Hofvander 070 1702130

### Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com