



FTS61BTKL



Bus-drukknopkoppeling FTS61BTKL voor 4 conventionele drukknoppen met geïntegreerde 24 V LED's voor aansluiting op de drukknop gateway FTS14TG via een 2-draadsdrukknopbus. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

Men kan tot 30 Bus-drukknoppen en/of Bus-drukknopkoppelingen FTS61BTKL aan de klemmen BP en BN van een drukknop Gateway FTS14TG aansluiten. De toegelaten totale lengte bedraagt 200 m. Het RLC-element, meegeleverd met de FTS14TG, moet aangesloten worden op de verst verwijderde bus-drukknop of bus-drukknopkoppeling, samen aan de klemmen BP en BN.

De voedingsspanning van 29V DC voor de aangesloten FTS61BTKL gebeurt via de 2-draadsbus alsook de data overdracht.

Gelieve enkel de gangbare bus- of telefoonkabel te gebruiken.

Aan de 15 cm lange aansluitleidingen kan men tot 4 conventionele drukknoppen T1-T4 aansluiten. De tegenpool is T0. Deze aansluitleidingen kunnen tot 2 m verlengd worden. Met de in de drukknop geïntegreerde 24V-LED's worden de bevestigingstelegrammen van de actoren aangeduid, indien de ID's van de actoren met de PCT14 in de ID tabel van de FTS14TG ingevoerd werden.

Opgelet: geen spanning aansluiten.

Richtingsdrukknoppen worden per paar T1/T3 en T2/T4 gedefinieerd.

De Bus wordt aan BP en BN aangesloten. Let op de polariteit!