



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/DCM12-UC>

Technische gegevens blz. 16-10.
 Behuizing voor handleiding GBA14
 zie GBA blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

-	+
+K2+K3-A2	
24V DC	
$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \mu$	
1	2

DCM12-UC



**DC-motorrelais, 2 NO contacten niet potentiaalvrij 24V DC/90 Watt, voor een 24 V DC-motor.
 Slechts 0,07 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor DIN-rail montage DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm, 58 mm diep. Universele stuurspanning 8..230 V UC. Voedingsspanning 24 V DC.

De DCM12-UC kunnen parallel gestuurd worden, hebben wel de vrije contactuitgangen K2/K3 nodig van de sturende EGS12Z-UC. Deze worden met de klemmen K2/K3 van de DCM12-UC verbonden. Met een draaischakelaar kunnen de functies 'op' of 'neer' geblokkeerd worden en kan volledig uitgeschakeld worden. Deze vergrendeling geldt enkel voor de ene aangesloten motor. Het automatisch functioneren van de volledige sturing kan volledig of gedeeltelijk afgelegd worden voor aparte zonneweringen of rolluiken.

DCM12-UC	DC-motorrelais, 2 NO 24V DC/90 W	Art. nr. 22400602
-----------------	----------------------------------	--------------------------