



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/DL-TW-2LT-R16A-DC12+>

DALI-Cockpit blz. 7-32.
 DL-USB blz. 7-33.

DL-TW-2LT-R16A-DC12+



DALI-LED-dimmer voor onafhankelijke sturing van helderheid en kleurtemperatuur.
Voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Beschermingsgraad IP20.
Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Toestel met 2 DALI-tunable white dimmers.

Geschikt voor het aansturen van **constante spanning** LED-modules van 12 V tot 48 V.

2 DALI-adressen (Device Type 8, Colour Type Tc).

Elk DT8-Tc-adres laat een onafhankelijke regeling toe van de helderheid en de kleurtemperatuur.

Dimbereik 1%-100%.

PWM-frequentie 488 Hz.

Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC.

Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.

Hoog rendement > 98%.

Configuratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.

Instellingen:

Het toestel bevat 2 tunable white dimmers. Voor het aansturen van elk wordt een DALI-adres gebruikt.

Deze adressen ondersteunen DT8-bevelen (Colour-Type Tc), waardoor de helderheid en kleurtemperatuur onafhankelijk van elkaar kunnen worden geregeld.

DL-TW-2LT-R16A-DC12+	DALI-LED-tunable-white-dimmer 16 A voor DIN-railmontage	Art. nr. 33000012
-----------------------------	--	--------------------------