



Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/DSZ180CEE-16A_MID

Technische gegevens blz. 10-30.

DSZ180CEE-16A MID

Mobiele 3-fazige kWh-teller met CEE-stekker 16 A en CEE-koppelstekker 16 A. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. Maximum stroom 16 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze. Beschermingsklasse behuizing: IP68, Beschermingsklasse stekker/koppelstekker: IP44.

Afmeting van de behuizing 180 x 86 x 82 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).
 Nauwkeurigheidsklasse B (1%).

Deze mobiele 3-fazige kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingangen en de uitgangen. Zijn eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.

De aanloopstroom is 40 mA.

Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.

De digitale aanduiding heeft 7 digits.

Tot 99999,99 kWh zijn er twee decimalen.

Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 100 keer per kWh knipperende balkje.

DSZ180CEE-32A MID

Mobiele 3-fazige kWh-teller, MID-gekeurd

Art. nr. 28016128