



EGS12Z2-UC



Impuls-groepenschakelaar voor centrale sturing, 2+2 NO contacten niet potentiaalvrij 5 A/250 V AC, voor twee 230V-motoren. Stand-by verlies slechts 0,05-0,9 Watt.

Modulair toestel voor DIN-rail montage DIN-EN 60715 TH35.

2 modules breed = 36 mm en 58 mm diep.

Voedingsspanning 8..230V UC aan de klemmen +B1/-A2.

De stuurspanning aan de klemmen A3 tot A8 moet hetzelfde potentiaal hebben. Deze impuls-groepenschakelaar zet de bevelen van de sensorrelais of van schakelaars en drukknoppen om en schakelt twee 230V motoren, afhankelijk van de instelling van de draaischakelaar op de voorzijde van het toestel. 1/2 = motor 1, 3/4 = motor 2.

Het werkingsprincipe is volledig hetzelfde als van de EGS12Z-UC van blz. H4, waarin een hieronder beschreven motorscheidingsrelais MTR12-UC geïntegreerd is.

Technische gegevens blz. H10.

Aansluitvoorbeeld blz. H12.

Behuizing voor handleidingen

GBA12 blz. Z3.

EGS12Z2-UC 2 + 2 NO 5A

EAN 4010312108031