ROLLUIK/SCREEN ACTOR MET IP, MATTER VIA WI-FI, OPTIONEEL ENOCEAN,
1+1 NO CONTACT 10 A, AUTOMATISCHE HERKENNING VAN DE EINDPOSITIE ESB64NP-IPM



matter

Wi Fi

{REST:API}

OPENAPI

Aansluitvoorbeeld



ELTAKO Connect-App

https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Meer info en andere talen:
https://eltako.com/redirect/
ESB64NP-IPM



enocean

Reeks 64 met adaptor
EOA64

Meer info en andere talen:
https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E

ESB64NP-IPM

NIEUW

Rolluik/screen actor IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, 1+1 NO contact 10A/250V AC niet potentiaalvrij, voor een 230V AC rolluikmotor. Met automatische herkenning van de eindpositie. REST-API. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 46 x 45 mm, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden tot 2,5 mm².
12 V DC, 24–36 V DC of 110–240 V AC voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.
De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.
Met een stuuringang voor een eventuele stuurdrukknop.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Matter-gecertifieerd en kan zodoende in verschillende ecosystemen ingeleerd en parallel gebruikt worden.**
Voor de sturing met Matter heeft men, per ecosysteem, een compatibele Matter-controller nodig.
Voor Apple Home bijvoorbeeld een Homepad mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.
Een optimale configuratie van de actoren is mogelijk met de Eltako Connect-App.
Een ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online productpagina van het toestel.
Deze wordt continu verder ontwikkeld.
De functie-omvang kan uitgebreid worden door de opsteekadapter. Met de EnOcean adapter (EOA64) kan men toegang hebben tot een EnOcean ecosyteem.
Gelieve de desbetreffende datasheet van de adapters te raadplegen voor meer informatie.

ESB64NP-IPM	Rolluik/screen actor IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, 1+1 NO contact 10A/250V AC, automatische herkenning van de eindpositie	**Art. nr. 30064019**
EOA64	EnOcean-opsteekadapter voor de reeks 64	**Art. nr. 30064026**
AP64ESB+E	Actor-Pack ESB64NP-IPM met EnOcean-opsteekadapter EOA64	**Art. nr. 30064020**