IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS MET IP, MATTER VIA WI-FI, OPTIONEEL ENOCEAN, 1 NO CONTACT 16A POTENTIAALVRIJ ESR64PF-IPM

matter

Wi Fi

{REST:API}

OPENAPI

Aansluitvoorbeeld



ELTAKO Connect-App

https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Meer info en andere talen:
https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM



enocean

ESR64NP-IPM met adapter EOA64

Meer info en andere talen:
https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF*E

ESR64PF-IPM

Impulsschakelaar-relais met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, met 1 NO contact 16 A/250 V AC, potentiaalvrij, 230 V LED lampen tot 600 W, 230 V gloei- en halogeenlampen 2000 W. REST-API. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 46 x 45 mm, 20 mm diep.
Voorzien van insteekklemmen voor draden tot 2,5 mm².
12 V DC of 110-240 V AC voedingsspanning en stuurspanning.
De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.
Met een stuuringang voor een eventuele stuurdrukknop of schakelaar, gemonteerd voor de actor.
Een verklikkerlampje is niet toegelaten.
De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Matter-gecertifieerd en kan zodoende in verschillende ecosystemen ingeleerd en parallel gebruikt worden.**
Voor de sturing met Matter heeft men, per ecosysteem, een compatibele Matter-controller nodig.
Voor Apple Home bijvoorbeeld een Homepad mini, voor Amazon Alexa bijvoorbeeld een compatibele Echo Dot en voor Google Home bijvoorbeeld een Nest mini.
Een optimale configuratie van de actoren is mogelijk met de Eltako Connect-App.
Een ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online productpagina van het toestel.
Deze wordt continu verder ontwikkeld.
De functie-omvang kan uitgebreid worden door de opsteekadapter. Met de EnOcean adapter (EOA64) kan men toegang hebben tot een EnOcean ecosyteem.
Gelieve de desbetreffende datasheet van de adapters te raadplegen voor meer informatie.

ESR64PF-IPM	Impulsschakelaar-relais met IP, Matter via Wi-Fi, optioneel EnOcean, 1 NO contact 16A potentiaalvrij	**Art. nr. 30064021**
EOA64	EnOcean opsteekadapter voor de reeks 64	**Art. nr. 30064026**
AP64ESRPF+E	Actor-Pack ESR64PF-IPM met EnOcean-opsteekadapter EOA64	**Art. nr. 30064022**