



Zenddrukknop met toets
(zonder kader)



Meer info en andere talen:
[https://eltako.com/redirect/
F2T55EBT-](https://eltako.com/redirect/F2T55EBT-)

F2T55EBT-

2-kanaals Bluetooth zenddrukknop 55x55 mm.

Binnenwerk zenddrukknop met EnOcean energiegenerator. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een montageplaat, een bevestigingsraam voor PTM-module met een EnOcean-PTM216B en een kleeffolie.

De montageplaat kan boven een inbouwdoos met een schroefafstand van 60 mm of op een vlakke wand geschroefd worden. Met de bijgeleverde kleeffolie kan de wireless drukknop op de muur, op glas of meubels gekleefd worden.

Zenddrukknoppen met een toets kunnen twee bruikbare signalen uitzenden: toets bovenaan indrukken en toets onderaan indrukken.



F2T55EBT-am	2-kanaals Bluetooth zenddrukknop, zonder kader, antraciet mat	Art. nr. 30000608
F2T55EBT-pg	2-kanaals Bluetooth zenddrukknop, zonder kader, poolwit glanzend	Art. nr. 30000607
F2T55EBT-pm	2-kanaals Bluetooth zenddrukknop, zonder kader, poolwit mat	Art. nr. 30000606
F2T55EBT-wg	2-kanaals Bluetooth zenddrukknop, zonder kader, zuiver wit glanzend	Art. nr. 30000605



OPGELET: niet compatibel met EnOcean actoren!