



Wireless drukknop met dubbele toets



Meer info en andere talen:
<http://eltako.com/redirect/F4T55E->

F4T55E-



Wireless 4-kanaals drukknop in E-Design55, buitenafmetingen 80 × 80 mm, 55 × 55 mm binnenafmeting van het kader, 15 mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsenden: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan indrukken.

De montageplaat kan boven een inbouwdoos met een schroefafstand van 60 mm of op een vlakke wand geschroefd worden. Met de bijgeleverde kleeffolie kan de wireless drukknop op de muur, op glas of meubels gekleefd worden.

F4T55E-am	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, antraciet mat	Art. nr. 30055708
F4T55E-pg	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, poolwit glanzend	Art. nr. 30055733
F4T55E-pm	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, poolwit mat	Art. nr. 30055734
F4T55E-wg	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, zuiver wit glanzend	Art. nr. 30055705
F4T55E0R-am	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, antraciet mat	Art. nr. 30056708
F4T55E0R-pg	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, poolwit glanzend	Art. nr. 30056733
F4T55E0R-pm	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, poolwit mat	Art. nr. 30056734
F4T55E0R-wg	Wireless 4-kanaals drukknop, batterij loze en draadloze, zuiver wit glanzend	Art. nr. 30056705

"-0R" - types worden zonder afdekkader geleverd, voor montage in meervoudige afdekkaders of kaders van andere merken.