

## FGW14-USB



**Gateway met USB-A-aansluiting. Bidirectionneel. Slechts 0,3 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Deze gateway is slechts 1 module breed maar voor meerdere toepassingen inzetbaar: **voor het aansluiten van een controller of een PC via een USB-interface, voor het koppelen van max. drie stuks FEM, voor de verbinding met de bus-componenten van de oudere serie 12 of als een bus-koppelaar van twee RS485 bussen van de serie 14.**

**Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de bus gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS.**

De Hold-klem wordt aan de FAM14 of FTS14KS verbonden.

De PC-verbinding gebeurt via een USB-interface met 9600 Baud of 58k Baud.

Radio ontvangstmodules FEM worden parallel aangesloten aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 alsook aan de voedingsspanningsklemmen GND en +12 V.

Tot 10 drukknopinvoermodule FTS12EM worden eventueel in serie aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten, eventueel in serie met de radio ontvangstmodules FEM.


De controller- of de PC-verbinding gebeurt via een USB interface.

Reeds geïnstalleerde actoren van de serie 12 worden aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten worden. Een verbinding van de Hold-klem is hier niet nodig.

Een tweede bus van de serie 14 wordt via de klemmen RSA2/RSB2 gevoed.

De regeling van de **functiedraaischakelaar BA** moet gebeuren conform de handleiding.

### Functiedraaischakelaar



Voorstelling is de fabrieksinstelling.



Meer informatie en andere talen :  
<https://eltako.com/redirect/FGW14-USB>

Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-51.

|                  |                                           |                          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FGW14-USB</b> | RS485-bus gateway met USB-A-aansluiting   | <b>Art. nr. 30014049</b> |
| <b>USB-Kabel</b> | USB-verlengsnoer, 2 m lang, type A, ST/BU | <b>Art. nr. 30000020</b> |