



Geen cloudverbinding vereist.  
Gegevens worden ter plaatse  
opgeslagen in de Smart Home  
centrale.

## MiniSafe



**De MiniSafe als Smart Home centrale ontvangt de EnOcean signalen van vele Eltako sensoren en actoren, in het bijzonder de signalen, en zorgt ook voor een gecodeerde toegang vanop afstand intern en extern met de GFA4 app voor smartphone en tablet. Smart Home controller.**

De verbinding van de MiniSafe met het lokale netwerk gebeurt via een Ethernet aansluiting. Het beoogde gebruik van de MiniSafe is de bidirectionele communicatie met EnOcean telegrammen via Ethernet (TCP/IP).

**Aanbeveling:** maximaal 30 actoren en sensoren voor ongeveer 10 seconden verbindingstijd van de app met de MiniSafe.

**Levering:** MiniSafe, externe voedingsadapter, 1× Ethernet aansluitkabel 2 m RJ45, beknopte handleiding, download licentie voor de GFA4 App.

**Specificaties:** processor: Intel X1021, geheugen: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1×10/100 Mbit Ethernet, geïntegreerde EnOcean-868MHz zendmodule (TCM310) ESP3, voeding 5 V, kunststofbehuizing (zuiver wit glanzend), L×B×H: 165×70×35mm met sleuven voor wandbevestiging en kunststofvoeten voor staande toepassing. Gewicht: 175 gram.

De configuratie en de sturing gebeurt met de App GFA4 uit de Android-App Store of Apple-App Store.

MiniSafe	Smart Home centrale	EAN 4010312319079
----------	---------------------	-------------------