




MiniSafe2
Controller



ELTAKO GFA5-App



App ELTAKO GFA5 downloaden:
<https://eltako.com/redirect/eltako-gfa5>



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/MiniSafe2>

MiniSafe2



De MiniSafe2 is de kleinste, universeel inzetbare controller van ELTAKO.

De centrale stuu eenheid zorgt ervoor, dat sensoren en actoren, die met EnOcean telegrammen aanstuurbaar zijn, heel eenvoudig en centraal zowel via de GFA5 App als met spraakbevelen kunnen aangestuurd worden.

Op deze manier is het mogelijk om licht, verwarming, rolluiken, beveiligingscomponenten en zo veel meer probleemloos en flexibel met elkaar te combineren en uw woning in een oogwenk om te toveren in een Professional Smart Home.

De basisuitrusting omvat App-gebaseerde automatiserings-, update- en back-up mogelijkheden.

De gegevens van oudere types ELTAKO servers kan overgezet worden.

De MiniSafe2 kan in principe offline en lokaal bediend worden, hiervoor is geen internet-toegang nodig. De toegang op afstand en de cloudverbinding kunnen tijdens het gebruik optioneel geactiveerd worden.

Voor de installatie is een internetverbinding en een WiFi-netwerk vereist.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	B/D/H: 90 x 90 x 20 mm
Werktemperatuur	Min. 0°C tot max. +40°C
Gewicht	ca. 80 g
Voedingsspanning	5 V DC/ 1,5 A, 100 V – 240V AC, 50/60 Hz
Energieverbruik	1,3 Watt
Processor	84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM
Netwerk	WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz
Radio-transceiver	1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz
Infrarood (IR)	Geïntegreerde IR-ontvanger 38 KHz en zendeenheid (36 – 455 KHz)
Aansluiting externe IR-zender	1 x 3,5 mm jack-aansluiting, adresseerbaar (rugzijde)

MiniSafe2	Controller	Art. nr. 30000075
-----------	------------	-------------------