



## PL-FTGW



**Powerline zenddrukknop gateway. Bidirectioneel. 53 × 43 mm, 40 mm diep, voor montage in 58 mm inbouwdoosjes. Slechts 1,1 Watt stand-by verlies.**

Voedingsspanning 230 V. 1,1W vermogenopname tijdens de werking.

De Powerline telegrammen van het elektrisch net, ingeleerd in deze gateway, worden automatisch omgezet in Eltako radiotelegrammen en verstuurd.

De zendtelegrammen, ingeleerd in deze gateway, worden omgezet in Powerline telegrammen en worden op het elektrisch net geplaatst.

Door op de reset toets te drukken, wordt de PL-FTGW in de inleermodus geplaatst. Met de draaischakelaar bepaalt men of er een zendtelegram of een Powerline telegram ingeleerd moet worden.

Een in te leren Powerline sensor wordt door het bedienen in inleermodus automatisch toegewezen aan een vrij zendkanaal.

Men kan tot 80 Powerline sensoren of terugmeldingen inleren. Een in te leren zendsensor wordt via de schuifschakelaar van de PL-FTGW toegewezen als universele, richtings- of centrale drukknop. Met de draaischakelaars g en e wordt een Powerline adres ingesteld, die de zendsensor in de toekomst zal aanspreken. Naast zenddrukknoppen kunnen tevens Eltako Wireless sensoren zoals venstercontacten en bewegingsmelders ingeleerd worden. Stuurfuncties van de GFVS voor dimmer-, verwarmings- en rol-luiksturingen zijn eveneens mogelijk. Het omzetten in praktische Powerline telegrammen voor PL actoren gebeurt daarbij automatisch. Het is mogelijk om tot 100 verschillende Wireless sensoren in te leren. Alle bestanden en configuraties zijn toegankelijk met de software SIENNA®-Professional via het elektrisch net. Er kunnen dan ook andere functies geselecteerd worden die niet beschikbaar zijn bij het inleren via de draaischakelaartjes. Daarenboven kan de gateway in de inleer- of wismodus geplaatst worden zodat een manueel inleren kan gebeuren zonder rechtstreekse toegang tot het toestel.

De PL-FTGW dient ook als een relaisstation voor communicatie tussen de kamerthermostaat PL-SAMTEMP en de EnOcean thermostatische kranen FKS-MD1 en FKS-E. Er kunnen tot 20 thermostatische kranen en PL-SAMTEMP gekoppeld worden.

PL-FTGW	Powerline zenddrukknop gateway	EAN 4010312316986
---------	--------------------------------	-------------------