



SNT12-230V/24V DC-0,5A



Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/SNT12-230V*

Technische gegevens blz. 17-8.

SNT12-230V/12V DC-1A EN SNT12-230V/24V DC-0,5A



Voeding. Nominale belasting 12 W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12 Watt nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een ½ module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Ingangsspanning 230 V (-20% tot +10%). Werkbereik 12 V DC 83%, 24 V DC 86%.

Gestabiliseerde uitgangsspanning ±1%, kleine rimpel.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

SNT12-230V/12V DC-1A	Voeding 12 V DC-1A	Art. nr. 20000160
SNT12-230V/24V DC-0,5A	Voeding 24 V DC-0,5A	Art. nr. 20000161