



SNT12-230V/24V DC-1A



Meer info en andere talen:
<http://eltako.com/redirect/SNT12->

Technische gegevens blz. 17-8.

SNT12-230V/12V DC-2A EN SNT12-230V/24V DC-1A



Voeding. Nominale belasting 24 W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12 Watt nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een ½ module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Ingangsspanning 230 V (-20% tot +10%). Werkbereik 12 V DC 83%, 24 V DC 87%.

Gestabiliseerde uitgangsspanning ±1%, kleine rimpel.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

SNT12-230V/12V DC-2A	Voeding 12V DC	Art. nr. 20000162
SNT12-230V/24V DC-1A	Voeding 24V DC	Art. nr. 20000163