

SNT61-230V/12V DC-0,5A



Nominale belasting 6 W. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

Ingangsspanning 230 V (-20 % tot +10 %).

Werkbereik 81 %

Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel.


Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. 17.

SNT61-230V/12V DC-0,5A

EAN 4010312301319



SNT61-230V/24V DC-0,25A



Nominale belasting 6 W. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

Ingangsspanning 230 V (-20 % tot +10 %)

Werkbereik 82 %.

Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. 17.

SNT61-230V/24V DC-0,25A

EAN 4010312301326