



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/WMS>

WMS



Meteo-multisensor

De meteo-multisensor WMS zendt één maal per seconde de actueel weergegeven lichtsterkte (uit drie hemelrichtingen 0...99.000 Lux, wind (0...35 m/s) regen en temperatuur (-40...+80°C) naar de aangesloten MSR12-UC, FWG14MS of FWS61-24V DC. Als bekabeling volstaat een in de handel verkrijgbare telefoonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 of gelijkwaardig. Toegelaten lengte van de kabel = 100 m. Compacte kunststofbehuizing, L x B x H = 118 x 96 x 77 mm. Beschermingsgraad IP44, omgevingstemperatuur -30°C tot +50°C. Voor de voeding en verwarming van de regensensor dient u de voeding WNT15-24VDC/24W of WNT61-24VDC/10W in te zetten (zie deelcatalogoog 17). Om een WMS meerdere keren te kunnen evalueren, kunnen maximaal 64 sensorrelais MSR12-UC, FWG14MS of FWS61-24V DC aan de meteo-multisensor aangesloten worden.

WMS	Meteo-multisensor	Art. nr. 20000085
-----	-------------------	-------------------