



-	+
SEC (+/-) 24V DC / 0,5A	
PRI (L/N) 88-264V / 50-60Hz	
N	L

WNT12-12V DC-12W/1A en WNT12-24V DC-12W/0,5A



Nominale belasting 12 W. Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep

Bij een belasting groter dan 50 % van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12 W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Breedbereik ingangsspanning 88 - 264 V AC. (110V-20 % tot 240V +10%).

Werkbereik 12 V DC 83 %, 24 V DC 86 %. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

WNT12-12V DC-12W/1A

EAN 4010312901748

WNT12-24V DC-12W/0,5A

EAN 4010312901755