



Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/WSZ110CEE-16A_MID

Technische gegevens blz. 10-26.

WSZ110CEE-16A MID



Mobiele kWh-teller met CEE-stekker en CEE-koppelstekker. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. Maximum stroom 16A. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Afmeting van de behuizing 110x70x35 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).

Nauwkeurigheidsklasse B (1%).

Deze mobiele kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang.

Zijn eigenverbruik van maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.

Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele verbruik in Watt.

De aanloopstroom is 20 mA.

Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.

De digitale aanduiding heeft 7 digits.

Tot 99999,99 kWh zijn er twee decimalen.

Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 2000 keer per kWh knipperende LED.

Technische gegevens

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, tolerantie -20%/+15%.

Meetstroom: 16 A

Tellerbereik: referentie stroom Iref (maximumstroom I_{max}) 0,25-5(32)A

Eigenverbruik werkvermogen: 0,4 W

Aanduiding: LC display 7 digits waarvan 1 of 2 na de komma

Nauwkeurigheidsklasse ±1%: B

Aanloopstroom volgens klasse B: 20mA

Bedrijfstemperatuur -25/+55°C

Beschermingsgraad behuizing: IP54, stekker en koppelstekker: IP44

Kabel sectie: 3x2,5 mm²

Kabellengte incl. stekker en koppelstekker: 1,5 m

Mechanische omgevingsomstandigheden: klasse M1

Elektromagnetische omgevingsomstandigheden: klasse E2

WSZ110CEE-16A	Mobiele kWh-teller, MID-gekeurd	Art. nr. 28016111
---------------	---------------------------------	-------------------