



ZGW16WL-IP



**Gateway met IP-interface via WiFi of ethernet.
Slechts 0,9 Watt standby-verlies**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.

De WiFi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband. De ethernet-verbinding gebeurt met een RJ45-connector met 10/100Base-T.

De IP-verbinding gebeurt via ethernet of WiFi. De gateway verzendt de gegevens van elke ELTAKO-Modbus-energieteller via het MQTT-protocol en REST-API. De gegevens worden door de ZGW16WL-IP aan een externe MQTT-Broker overgedragen. Zie: www.mqtt.org voor meer details over MQTT. Het in bedrijf stellen en bekijken van de actuele tellerstand en historiek is zowel mogelijk via de ELTAKO Connect-App als via de webinterface.

Configuraties en updates kunnen ook eenvoudig uitgevoerd worden via de webinterface.

Een REST-API is beschikbaar via de online productpagina van het toestel.



ZGW16WL-IP	Modbus-energieteller-MQTT-gateway via WiFi of ethernet; MQTT en REST-API	Art. nr. 22016001
------------	--	-------------------



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/ZGW16WL-IP>