

ZGW16WL-IP

Gateway met IP-interface via WiFi en ethernet.
Slechts 0,9 Watt standby-verlies

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep. Voedingsspanning 88-264 V 50-60 Hz.
De WiFi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband. De ethernet-verbinding gebeurt met een RJ45-connector met 10/100Base-T.
De IP-verbinding gebeurt via ethernet en WiFi. De gateway verzendt de gegevens van maximum 16 ELTAKO-Modbus-energieteller via het MQTT-protocol, REST-API en Modbus TCP. De gegevens worden door de ZGW16WL-IP aan een externe MQTT-Broker overgedragen. Zie: www.mqtt.org voor meer details over MQTT. Het in bedrijf stellen en bekijken van de actuele tellerstanden en historiek is zowel mogelijk via de ELTAKO Connect-App als via de webinterface.
Configuraties en updates kunnen ook eenvoudig uitgevoerd worden via de webinterface.
Een REST-API is beschikbaar via de online productpagina van het toestel.

ZGW16WL-IP	Modbus-energieteller-MQTT-gateway via WiFi en ethernet; MQTT, REST-API, Modbus TCP	**Art. nr. 22016001**

ELTAKO Connect-App
https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/ZGW16WL-IP