

EAP165

IP gateway met Ethernet interface om te gebruiken met een Smart Home centrale Safe of Touch met de visualisatie- en sturingssoftware GFVS.

De EAP165 ontvangt alle radiotelegrammen van het Eltako radiosysteemnet voor gebouwen van een gebouwenoppervlakte van ca. 200 à 400m² en stuurt deze verder via het Ethernet naar de server met de GFVS software. Ook stuurt hij radiotelegrammen, door toedoen van de software, in het Eltako radiosysteem voor gebouwen.

Levering: EAP165, externe voedingsadapter, een verwisselbare EnOcean antenne, 1x Ethernet aansluitkabel 2m RJ45, beknopte handleiding.

Specificaties: processor: Intel X1021, geheugen: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1x 10/100 Mbit Ethernet, geïntegreerde EnOcean-868MHz zendmodule (TCM310) ESP3, voeding 5V, kunststofbehuizing grijs RAL 7035, LxBxH: 165x70x35 mm met sleuven voor wandbevestiging en kunststofvoeten voor staande toepassing. Gewicht: 175 gram.

De IP configuratie gebeurt met de 'Eltako IP Configurator'. Deze kan men downloaden van de Eltako site <https://www.eltako.com/en/software.html>

