FSM12-UC

Radio zendmodule met 2 kanalen met ingebouwde antenne.
Geen stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35
1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

De zendmodule FSM12-UC heeft twee kanalen en kan dus, zoals een zenddrukknop, radiotelegrammen in het Eltako radiosysteem voor gebouwen sturen. A1 zorgt voor een radiotelegram net zoals de toets 'bovenaan drukken' van een zenddrukknop met één toets en A3 zoals een toets 'onderaan drukken'. Het telegram bij het openen van de beide stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.

Meerdere Wireless zendmodules mogen niet gelijktijdig aangestuurd worden.

Worden de klemmen A1 en A3 met een brugje verbonden, dan wordt 1x per minuut een zendtelegram van A3 verstuurd, zolang de stuurspanning aanligt.

De universele stuurspanning verwerkt de stuurbevelen van 8 tot 253 V AC of 10 tot 230 V DC met een duur van minstens 0,2 seconden. De maximale parallele capaciteit van de stuurleidingen bedraagt 0,06 µF bij 230 V. Dit komt overeen met een lengte van +/-200 meter.

Er is geen constante spanning nodig, zodat er ook geen stand-by verlies is.

FSM12-UC	Wireless zendmodule	EAN 4010312300886