



FTFB

Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor

Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, 75x25x12 mm, met batterij (levensduur 5 jaar). Smart Home sensor.

De Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor meet de relatieve luchtvochtigheid tussen 0 en 100% (+/-5%) en de temperatuur tussen -20°C en +60°C (+/- 0,5°C). Bij een verandering verstuurt hij binnen de 2 minuten een datatelegram naar het Eltako Wireless systeem.

Indien er niets verandert, verstuurt hij om de 10 minuten een statustelegram.

Bevestiging door vastkleven. Een kleefolie wordt meegeleverd.

Het elektronisch circuit wordt gevoed door een knoopcel CR2032. Om deze te vervangen moet men de behuizing openen. De behuizing dient ook geopend te worden om de batterijvoeding te activeren door het isolatiestrookje te verwijderen.

Bij levering is de EEP: A5-04-02 actief, de jumper in het toestel is slechts op één pin geplugd. Met deze jumper kan omgeschakeld worden naar EEP: A5-04-03; hiervoor moet men de behuizing openen en de jumper op de beide pinnen pluggen.

Om het toestel in te leren in een actor die zich in de inleermodus bevindt, moet men de behuizing openen en op de inleertoets drukken.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen en in de volgende actoren: FAE14, FMK14, F4HK14, F2L14, FHK61, FME14

FTFB

Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor

EAN 4010312319147