



33 000 002 - 1



DALI-USB-interface DL-USB mini

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Interface voor de communicatie tussen PC-programma's en de modules in de DALI-armaturen.

**Voor inbouw in een inbouwdoosje.
59 x 33 x 15 mm. Beschermingsgraad IP20.**

Interfacemodule voor de communicatie tussen een DALI-systeem en PC-toepassingen.
Bidirectioneel dataverkeer.

Voor adressering, configuratie, statusvragen, parameterinstellingen van DALI-componenten.
Ondersteuning van standaard DALI en verschillende uitgebreide DALI-protocollen.
Monitoring van de DALI-buscommunicatie.

Galvanische scheiding. Voeding via de DALI-bus en de USB-interface.

PC-software DALI-Cockpit voor de configuratie en monitoring van een DALI-systeem.

Dubbele DALI-klemmen voor het doorlussen van de DALI-busverbinding.

Technische gegevens

Steekklemmen	
Max. sectie van een geleider	1,5 mm ²



De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk of industrieel afval verwijderd mag worden. Men dient het te scheiden van het afval zodat waardevolle grondstoffen gerecycleerd kunnen worden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec.be

eltako.com

20/2021 Wijzigingen voorbehouden.