




30 000 769 - 1



Wireless sensoren

Afstandsbediening FF8



Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Wireless-Afstandsbediening 185x50 mm, 17 mm dik.

De batterijloze afstandsbediening FF8

bevatten twee zendmodules zoals in de zend-drukknop FT55, beide voorzien van twee dubbele toetsen. Ze kunnen dus 8 verschillende zendtelegrammen uitsenden.

De bovenkant is in gelakt alu, de onderkant en de toetsen hebben een zachte antraciet laklaag.

Er wordt een wandbevestiging WHF-al mee-geleverd alsook 2 inox schroeven 2,9x25 mm en 2 pluggen 5x25 mm.

De toetsen kunnen eenvoudig weggenomen en vervangen worden door toetsen met laser-gravure.

Ten opzichte van de zenddrukknoppen en de andere handzenders werd de zendmodule 90° naar links gedraaid. Daardoor komt de bovenste toets overeen met de rechter helft van de toets van een zenddrukknop of hand-zender.

Men moet hiermee rekening houden bij het inleren van de Wireless actoren.

Indien men een zendmodule moet verwisselen, dan moet het merkteken 0 zich aan de linker-zijde bevinden.

De zendmodule, ingebouwd in de afstands-bediening, kan in alle codeerbare actoren van de serie 61, 62 en 71, alsook in de FAM14 gecodeerd ingeleerd worden.

Hiervoor heeft men de drukknop codeertoets FTVW nodig. Codeerbare actoren dragen het symbool .

Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.

De inleerprocedures kan men terugvinden in de handleidingen van de actoren.



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FF8, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

 Serelec n.v. 09 2234953

 info@serelec-nv.be

eltako.com