



22 100 730 - 1



Koppelrelais

**KR09-12V UC, KR09-24V UC en
KR09-230V**

**Deze toestellen mogen enkel en alleen
geïnstalleerd worden door een gediplom-
eerde electro-vakman, zo niet bestaat
het gevaar van brand of elektrocutie!**

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

**1 NO contact potentiaalvrij 6 A/250 V AC,
gloeilampen 500 W. Geen stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail
DIN-EN 60715 TH35. 1/2 module = 9 mm breed
en 55 mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de
voordelen van een onverslijtbare elektronische
aansturing met een hoog schakelvermogen
van speciale relais.

Stuurspanningen 12 V UC, 24 V UC of 230 V.

Aanstuuraanduiding met LED.

Stuurvermogen slechts 0,2 W.

**Veilige scheiding volgens DIN EN 61440 en
DIN EN 60664-1, daarom ook bruikbaar als
koppelrelais.**

Technische gegevens

Stuurspanning	12 V UC, 24 V UC of 230 V
Nominaal schakelvermogen	6 A/250 V AC
Gloeilampen en halogeenlampen ¹⁾ 230 V	500 W
Vermogen TL-lampen met KVG in parallel in DUO schakeling of niet gecompenseerd	600 VA
Vermogen TL-lampen met KVG gecompenseerd in parallel of met EVG	300 VA

Vermogen TL-lampen met KVG 300 VA
gecompenseerd in parallel
of met EVG

Compacte TL-lampen met EVG 52 W
en spaarlampen ESL

Stand-by verlies (werkvermogen) -

¹⁾ Voor lampen van max. 150 W.

**Handleidingen en documenten in andere
talen:**



<https://eltako.com/redirect/KR09->



Bewaar dit document voor later gebruik!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

Serelec n.v. +32 92 234 953

info@serelec.be

eltako.com

50/2025 Wijzigingen voorbehouden.