Eltako ELECTRONICS

Voedingen

CE

SNT61-230V/12V DC-0,5A und
SNT61-230V/24V DC-0,25A

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats: -10°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: jaargemiddelde < 75%.

Nominale belasting 6W.
Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.
Voor inbouw- en opbouwmontage.
45mm lang, 55mm breed, 33mm diep.
Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).
Werkbereik:
SNT61-230V/12V DC-0,5A: 81%.
SNT61-230V/24V DC-0,25A: 82%
Gestabiliseerde ingangsspanning ±1%, kleine rimpel.
Kortsluitvast.
Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens

Rimpel	100mV
Beschermingsgraad	II
Beschermingswijze	IP20
Inschakelstroom [1)]	18A/230V
Kortstondige overbelasting	160-200%
Overspanningsbeveiliging	140-170%
Parallel schakelbaar, aantal	–
Omgevingstemperatuur	-10/+50°C

[1)] Bij schakeling aan de primaire zijde 2ms.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
☎ +49 711 94350000
www.eltako.com