

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



## SCHEMERSCHAKELAAR MET LICHTSENSOR

Licht, precies dan, wanneer het nodig is.

- Externe lichtsensor meet de helderheid direct op de plaats van gebruik
- Helderheidsdrempel instelbaar van 100 tot 1.000lx, in 10 stappen
- Individueel instelbare inschakel- en afvalvertraging
- Smal model : slechts 1 module breed (18mm)





## VERLICHTING AUTOMATISCH EN ZUINIG SCHAKELEN


- **Veelzijdig** : buiten-, gevel-, tuin-, straat- en etalageverlichting schakelen afhankelijk van het daglicht
- **Precisie** : externe lichtsensor meet de reële helderheid direct op de plaats van gebruik
- **Flexibel** : helderheidsdrempel van 100 tot 1.000 lx en individueel instelbare inschakel- en afvalvertraging
- **Ecologisch** : het licht brandt enkel bij effectieve duisternis
- **Zuinig** : gering eigenverbruik, stand-by van slechts 0,02 tot 0,5 W



DSR12-UC

Lichtsensor LS

### Functiedraaischakelaars



## TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk                          | Waarde                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Voedingsspanning                 | 12..230 V UC                      |
| Contact                          | 1 wisselcontact potentiaalvrij    |
| Nominaal schakelvermogen         | 250 V / 10 A                      |
| LED-lampen                       | tot 200 W                         |
| Gloeilampen                      | tot 2000 W                        |
| Stand-by verlies                 | 0,02 tot 0,5 W                    |
| Instelbereik helderheid          | 100 tot 1.000 lx, 10 stappen      |
| Instelbereik AV / RV             | 0 tot 60 / 1 tot 15 minuten       |
| Montage                          | Din-rail, 1 module (18 mm)        |
| Omgevingstemperatuur DSR / LS    | -20°C tot +50°C / -20°C tot +60°C |
| Beschermingsgraad Lichtsensor LS | IP54                              |

**Aanbevolen aansluitkabel voor lichtsensor** : afgeschermde telefoniekabel J-Y(S)Y 2x2x0,8 mm of equivalent, max. 100 m.

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| <b>DSR12-UC+LS</b> | Schemerschakelaar 10A wisselcontact met lichtsensor | <b>Art. nr. 22400502</b> |
|--------------------|---|--------------------------|



Meer informatie en andere talen :  
[https://eltako.com/redirect/DSR12-UC\\*LS](https://eltako.com/redirect/DSR12-UC*LS)



**Serelec n.v.** Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België

+32 9 2232429 / +32 9 2234953

info@serelec.be ■ BTW BE 0458 516 723