

**FUTH55D-
FBH65SB-
FTFB-**



**AKTIEVE WIRELESS SENSOREN CONTROLE-
REN CONTINU HUN OMGEVINGSWAARDEN EN
STUREN DIE AUTOMATISCH DOOR IN TELE-
GRAMMEN.**

**BIJ EEN MANUELE BEDIENING VERSTUREN
PASSIEVE SENSOREN EEN ZENDTELEGRAM.**

Venstercontacten, temperatuursensoren, thermostaten, bewegings- en helderheidssensoren en andere sensoren

Overzicht en informatie venstercontacten	6-2
Overzicht en informatie thermostaten	6-3
Overzicht en informatie temperatuursensoren	6-4
Overzicht en informatie bewegings- en helderheidssensoren	6-5
Overzicht en informatie andere actieve sensoren	6-6
NIEUW Wireless multisensoren met STM 550	6-7
NIEUW Wireless luchtkwaliteit tafelsensor + temperatuur en vochtigheid FSR61G-230V	6-8
Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor en Wireless schakelklok met display	6-9

VENSTERCONTACTEN

	FFTE-rw BW3	FTKE-rw BW3	FFKB-	FTKB-	FFG7B- SV7x7x14	FTK-	mTronic	eTronic	FFGB-hg (EIMSIG)
	Wireless deur- venstercontact met pluiner, met energiegenerator 	Wireless deur- venstercontact met energiegenerator 	Wireless deur- en venstercontact met batterij	Wireless deur- en venstercontact met zonnecel en batterij	Wireless vensterhand-greep sensor met batterij Verlengstift SV7x7x14	Wireless deur- en venstercontact met zonnecel 	Wireless venster-multisensor met batterij voor montage in de sponning	Wireless venstercontact voor montage in sponning, met batterij	Wireless venster+glasbreuk-sensor Eimsig met batterij
FOTO									
EAN	4010312319024 BW3: 4010312907641	4010312315231 BW3: 4010312907641	wg: 4010312321102 am: 4010312323663	wg: 4010312321621 am: 4010312322352	rw: 4010312318638 am: 4010312322291 al: 4010312322031 SV7x7x14: 4010312908990	wg: 4010312321638 ag: 4010312305164 am: 4010312321645	4010312324127	4010312324134	4010312322246
ARTIKEL-NR.	30000450 BW3: 30000412	30000400 BW3: 30000412	wg: 30000423 am: 30000425	wg: 30000424 am: 30000474	rw: 30000443 am: 30000468 al: 30000460 SV7x7x14: 30000031	wg: 30000421 ag: 30000407 am: 30000452	30000033	30000032	30000473
KLEUR(EN)	zuiver wit	zuiver wit	zuiver wit glanzend, antraciet mat	zuiver wit glanzend, antraciet mat	zuiver wit, antraciet mat, aluminium	zuiver wit glanzend, antraciet glanzend, antraciet mat	licht grijs	zwart	licht grijs
AFMETINGEN	48x32x11,5 mm	48x32x11,5 mm	75x25x12 mm	75x25x12 mm	120x35x7 mm	75x25x12 mm	135x18x9 mm	77x24x10 mm	135x26x9 mm
BATTERIJ	neen	neen	ja	ja	ja	neen	ja	ja	ja
ZONNECEL	neen	neen	neen	ja	neen	ja	neen	neen	neen
MONTAGE	vastkleven, vast Schroeven of bevestigingsbeugel BW3	vastkleven, vast Schroeven of bevestigingsbeugel BW3	vastkleven	vastkleven	monteren achter de vensterhandgreep	vastkleven	vast- schroeven (tussen kozijn en vleugel)	vast- schroeven (tussen kozijn en vleugel)	vast Schroeven (tussen kozijn en vleugel)

ENOCEAN- SENSOR TELEGRAMMEN (EEP)	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = toe 0xE0 = open	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = toe 0xE0 = open	D5-00-01	D5-00-01	A5-14-09 F6-10-00	D5-00-01	A5-14-0A = inbraak- alarm	A5-14-0A	A5-14-01 = open/dicht A5-14-09 = open/dicht/ gekantheld A5-14-0A = inbraakalarm A5-14-07 = voordeur met schootcontact A5-14-09 = voordeur met schootcontact en inbraakalarm
OPEN/ TOE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPEN/ GEKANTELD/ TOE	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
GLASBREUK	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	enkel met EEP F6-10-00	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

THERMOSTATEN

	FTR65HB-wg	FTR65SB-wg	FTAF55D/ 230V-wg	FUTH65D/ 230V-wg	FUTH55D/ 12-24V UC-wg	FTR65HS/ 12V DC-wg	FTR65B-ws	FTR65DSB-wg
	Thermostaat met instelwiel en met batterij	Wireless temperatuurregelaar met zonnecellen en batterij	Wireless temperatuurregelaar Air+Floor	Klok-thermostaat-hygrostaat	Klok-thermostaat-hygrostaat	Temperatuurvoeler met instelwiel en zonnecel	Wireless temperatuurregelaar wit met display en met batterij	Wireless temperatuurregelaar met display en 2 zonnecellen
FOTO								
EAN	4010312317594	4010312319178	4010312322215	4010312321300	4010312321294	4010312320136	4010312318423	4010312319338
ARTIKEL-NR.	30065480	30065496	30055747	30065742	30000435	30065666	30000439	30065497
KLEUR(EN)	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	wit	zuiver wit glanzend
AFMETINGEN	84x84x27 mm	84x84x27mm	80x80x14 mm	84x84x14mm	80x80x14mm	84x84x36 mm	86x86x35 mm	84x84x22mm
BATTERIJ	ja	ja	neen	neen	neen	neen	ja	ja
ZONNECEL	neen	ja	neen	neen	neen	ja	neen	ja
EXTERNE VOEDING	neen	neen	ja	ja	ja	ja	neen	12V DC als alternatief voor batterijvoeding
MONTAGE	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje

ALTERNATIEF E-DESIGN55	FTR55HB-wg (zuiver wit glanzend) FTR55HB-am (antraciet mat) 80x80x27 mm	FTR55SB-wg 80x80x27 mm		FUTH55D/230V-wg (zuiver wit glanzend) FUTH55D/230V-am (antraciet mat) 80x80x14 mm	FUTH55D/12-24V UC-am (antraciet mat) 80x80x14 mm			FTR55DSB-wg 80x80x22 mm
EAN	4010312317921 4010312322307	4010312321065		4010312318003 4010312322345	4010312322369			4010312319345
ARTIKEL-NR.	wg: 30000556 am: 30000566	30000558		wg: 30000432 am: 30000476	30000477			30000560

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-38-08 en A5-10-06	A5-38-08 en A5-10-06	A5-10-06 Plus DATA.BYTE3	A5-10-06 en A5-10-12	A5-10-06 en A5-10-12	A5-10-06 Plus DATA.BYTE3	A5-10-06	A5-38-08 en A5-10-06
TEMPERATUUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOCHTIGHEID	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ANDERE			Air+Floor, voor het bewaken van de vloertemperatuur kan er een temperatuurvoeler aangesloten worden	schakelklok	schakelklok			

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPERATUURSENSOREN

	FFT65B-wg	FTFB-	FTFSB-	FFT60SB	FC02TF65-wg	FC02TS-wg	FL6TF65-230V-wg	FTF65S/12V DC-wg	FBH65TF/12V DC-wg
	Wireless vochtigheids- en temperatuursensor met batterij	Wireless vochtigheids- en temperatuursensor met batterij	Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor met zonnecel en batterij	Wireless temperatuur- en vochtigheidssensor, voor binnen en buiten met zonnecel en batterij	Wireless CO ₂ , temperatuur+ vochtigheidssensor voor binnen	Wireless CO ₂ -tafelsensor met temperatuur-vochtigheidssensor met geluidssignaal	Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor	Wireless temperatuurvoeler	Wireless bewegings- en helderheidssensor met temperatuur- en vochtigheidssensor
FOTO									
EAN	4010312317587	4010312319147 4010312323670	4010312320853 4010312322406	4010312320945	4010312315880	4010312324004	4010312321041	4010312320129	4010312320112
ARTIKEL-NR.	30065475	wg: 30000559 am: 30000429	wg: 30000563 am: 30000475	30000461	30065277	30065278	30065520	30065536	30065986
KLEUR(EN)	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend, antraciet mat	zuiver wit glanzend, antraciet mat	zuiver wit	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend
AFMETINGEN	84x84x17 mm	75x25x12 mm	75x25x12 mm	60x46x30 mm	84x84x29 mm	85x85x65 mm	84x84x17/33 mm	84x84x30 mm	84x84x39 mm
BATTERIJ	ja	ja	ja	ja	neen	neen	neen	neen	neen
ZONNECEL	neen	neen	ja	ja	neen	neen	neen	ja	neen
EXTERNE VOEDING	neen	neen	neen	neen	met 12V DC voeding	voedingsblok	230V voedings- spanning	met 12V DC voeding	met 12V DC voeding
MONTAGE	opbouw of voor een inbouwdoosje	afzonderlijke montage	afzonderlijke montage	afzonderlijke montage	voor inbouwdoos	tafelmodel	voor inbouwdoos	voor inbouwdoos	voor inbouwdoos

ALTERNATIEF E-DESIGN55	FFT55B-wg 80x80x17 mm						FL6TF55-230V-wg 80x80x17/33 mm		
EAN	4010312321010						4010312321058		
ARTIKEL-NR.	30055475						30055520		

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-09-04	A5-09-04	A5-09-0C en A5-04-02	A5-02-05	A5-08-01 Uitzonderingen door Eltako A5-04-02
TEMPERATUUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOCHTIGHEID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ANDERE					CO ₂	CO ₂	luchtkwaliteit		beweging, helderheid

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓ (zonder luchtkwaliteit)	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	in voorbereiding	in voorbereiding	✓	✓	✓

BEWEGINGS-EN HELDERHEIDSSENSOREN

	FHD60SB	FB65B-wg	FHD65SB-wg	FBH65SB-wg	FBH65/ 12V DC-wg	FABH65S-wg	FBH65TF/ 12V DC-wg	FBH65S/ 12V DC-wg	FABH130/ 230V-rw
	Wireless helderheids- sensor, voor binnen en buiten met zonnecel en batterij	Wireless bewegingssensor met batterij	Wireless helderheids- sensor voor plafondmontage met 2 zonnecellen en batterij	Wireless helderheids- sensor voor plafondmontage met 2 zonnecellen en batterij	Wireless bewegings- en helderheids- sensor	Wireless bewegings- en helderheids- sensor voor buitenopstelling 	Wireless bewegings- en helderheids- sensor met temperatuur- en vochtigheids- sensor	Wireless bewegings- en helderheids- sensor	Wireless bewegings- en helderheids- sensor voor buitenopstelling
FOTO									
EAN	4010312320952	4010312317570	4010312320143	4010312317914	4010312320099	4010312315798	4010312320112	4010312320105	4010312317617
ARTIKEL-NR.	30000462	30065470	30065305	30065856	30065466	30065852	30065986	30065860	30000466
KLEUR(EN)	zuiver wit	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit glanzend	zuiver wit
AFMETINGEN	60x46x30 mm	84x84x25 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	130x85x100 mm
BATTERIJ	ja	ja	ja	ja	neen	neen	neen	neen	neen
ZONNECEL	ja	neen	ja	ja	neen	ja	neen	ja	neen
EXTERNE VOEDING	neen	neen	neen	neen	ja	neen	ja	ja	ja
MONTAGE	opbouw	opbouw of voor een inbouwdoosje	plafondmontage	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw of voor een inbouwdoosje	opbouw
BESCHERMINGS- GRAAD	IP54					IP54			IP55

ALTERNATIEF E-DESIGN55		FB55B-wg (zuiver wit glanzend), FB55B-am (antraciet mat) 80x80x27 mm		FBH55SB-wg 80x80x27 mm					
EAN		4010312321003 4010312322321		4010312318355					
ARTIKEL-NR.		wg: 30055512 am: 30055513		30000514					

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-06-01 of A5-38-08	A5-07-01	A5-06-02 Uitzonderingen door Eltako	A5-07-01 of A5-08-01	A5-08-01 Uitzonderingen door Eltako	A5-08-01 Uitzonderingen door Eltako	A5-08-01 Uitzonderingen door Eltako A5-04-02	A5-08-01 Uitzonderingen door Eltako	ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x70 = beweging 0x00 = geen beweging
HELDERHEID	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEWEGING	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als drukknop)
MINISAFE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als drukknop)
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als drukknop)
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als drukknop)
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als drukknop)

ANDERE ACTIEVE SENSOREN

	AIR	FWS60	FWS81	FRWB-rw	FHMB-rw	FKS-SV	MS
	IR-scanner voor kWh-teller gateway	Watersensor om aan te sluiten aan de draadloze zendmodule FSM60B 	Wireless watersensor	Wireless rookdetector met batterij	Wireless hittedetector	Wireless kleine aandrijving Smart Valve 	Multisensor
FOTO							
EAN	4010312316153	4010312316108	4010312316061	4010312321027	4010312321034	4010312319857	4010312901731
ARTIKEL-NR.	30000970	30000463	30000409	30000054	30000056	30000413	20000084
KLEUR(EN)	zwart	zuiver wit	wit	zuiver wit	zuiver wit	zilver	ondoorzichtig
AFMETINGEN	Ø32 mm, hoogte 20 mm, lengte zonder kabel 45 mm, kabellengte 0,75 m	60x46x30 mm	88x50x30 mm	Ø86 mm, 48 mm	Ø86 mm, 48 mm	62x63x60 mm	118x96x77 mm
BATTERIJ	neen	neen	neen	ja, 3,6 V	ja, 3,6 V	neen	neen
ZONNECEL	neen	neen	neen	ja	ja	neen	neen
EXTERNE VOEDING	ja, via RS232	ja	neen	neen	neen	neen	ja
MONTAGE	magnetische infraroodscanner	neerleggen	neerleggen	plafond	plafond	aan radiator	buiten IP44
DISPLAY	neen	neen	neen	neen	neen	neen	neen

INFO	Verbindingsunit tussen de infrarood interface van de teller en de seriële ingang van de FSDG14 data gateway (Art.nr. 30014066)	er is bijkomend een zendmodule FSM60B (art. nr. 30000459) nodig	met hygroscopische schijven en energiegenerator			aansluiting: M30x1,5 schroefdraad	er is bijkomend een voeding SNT61-230 V/24 V DC-0,25A (art.nr. 61000165) en een weerstation zendmodule FWS61-24V (art.nr. 30000305) nodig
------	--	---	---	--	--	-----------------------------------	---

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-12-01	Van FSM60B: modus 1 = zendtelegram zoals een 'dubbele toets onderaan links drukken' van een zenddrukknop; modus 2 = zendtelegram zoals een 'dubbele toets boven rechts drukken' van een zenddrukknop; modus 3 = A5-30-03; modus 4 = A5-30-01	F6-05-01 ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x11, status 0x30 = water = 0x11, status 0x20 = geen water	A5-30-03	A5-30-03	A5-20-01	A5-13-01 en -02
-------------------------------	----------	--	---	----------	----------	----------	-----------------

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

DE NIEUWE MULTI-TALENTEN

De Wireless multisensoren combineren **temperatuur-, vochtigheid-, verlichting-, versnelling- en magneetcontact sensoren** in één enkel apparaat. Ze sturen alle gegevens door naar het Eltako domotica-systeem via EnOcean-telegrammen. Deze sensoren, met een nooit eerder gezien aantal functies, leveren wij in onze gekende versies zoals E-design65, E-design55, ons 55mm schakelaarsysteem en zelfs als mini Wireless multisensor, die dankzij zijn compacte afmeting, overal geplaatst kan worden.

De geïntegreerde zonnecel genereert de benodigde energie uit het omgevingslicht. Deze energie wordt intern opgeslagen zodat deze multisensoren ook meerdere dagen zonder licht kunnen functioneren. Indien nodig kan de benodigde energie ook door een batterij geleverd worden. Ze bezitten een NFC-interface zodat ze met de gratis 'EnOcean Tool' App en een NFC compatibele Smartphone of Tablet geconfigureerd kunnen worden.



FMMS44SB

Wireless mini-multisensor, zuiver wit glanzend, 44 x 44 x 16 mm. Met geïntegreerde zonnecel en batterij CR1632 (niet meegeleverd). Smart Home Sensor.

NIEUW

FMMS44SB	Wireless mini-multisensor, zuiver wit glanzend	EAN 4010312321676
----------	--	-------------------

6-7



FMS55SB

Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlijke montage 80 x 80 x 14 mm of montage in het 55mm schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij CR1632 (niet meegeleverd). Smart Home Sensor.

NIEUW

FMS55SB	Wireless multisensor, zuiver wit glanzend	EAN 4010312320259
---------	---	-------------------



FMS55ESB

Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlijke montage 80 x 80 x 14 mm of montage in E-design55 schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij CR1632 (niet meegeleverd). Smart Home Sensor.

NIEUW

FMS55ESB	Wireless multisensor, zuiver wit glanzend	EAN 4010312321799
----------	---	-------------------



FMS65ESB

Wireless multisensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlijke montage 84 x 84 x 14 mm of montage in E-design 65 schakelaarsysteem. Met geïntegreerde zonnecel en batterij CR1632 (niet meegeleverd). Smart Home Sensor.

NIEUW

FMS65ESB	Wireless multisensor, zuiver wit glanzend	EAN 4010312320761
----------	---	-------------------

In uitlevertoestand is bij alle multisensoren de EEP: D2-14-41 actief, die de data van alle sensoren omvat. Via de NFC-interface kan men de parameters van de sensoren wijzigen en kunnen individuele EEP's gekozen worden: A5-04-03, A5-02-05, A5-06-02, A5-06-03, A5-14-05 of D2-00-01.



FLT58-am, antraciet mat



FLT58-am



Wireless luchtkwaliteit tafelsensor + temperatuur en vochtigheid, 58 x 58 x 58 mm. Met LED aanduiding, die varieert in functie van de luchtkwaliteit. Met een akoestisch waarschuwingssignaal vanaf fase rood. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De sensor meet alle vluchtige organische verbindingen VOC (volatile-organic-compounds) in de lucht, en wijst deze toe aan een VOC-index. De VOC-index geeft aan in hoeverre de luchtkwaliteit binnen de kamer verslechterd of verbeterd is ten opzichte van de gemiddelde VOC-omgeving van de sensor. Eveneens wordt de temperatuur van -20 °C tot + 60 °C en de luchtvochtigheid van 0 tot 100% gemeten. Bij elke wijziging van de VOC-index en van de vochtigheid met 5% en elke temperatuurverandering van 0,6 °C, wordt binnen de 30 seconden een zendtelegram naar het Eltako domoticasysteem gestuurd. Als er geen wijziging is, wordt elke 10 minuten een statustelegram verzonden.

FLT58-am	Wireless luchtkwaliteit tafelsensor + temperatuur en vochtigheid	EAN 4010312323922
----------	--	-------------------



FLGTF55/230V-wg

Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlijke montage 80 × 80 × 17/33 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding, die varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen: F4HK14, FGM, FHK14, FHK61, FLC61, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUD14, FUD61, FUD71, FZK14, FZK61

FLGTF55/ 230V-wg	Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend	EAN 401031321058
-----------------------------	--	------------------

6-9

FSU55D/230V-wg

Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlijke montage 80 × 80 × 14 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-functie en zonnewende-tijdsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU55D/ 230V-wg	Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend	EAN 4010312318010
----------------------------	---	-------------------

FSU55D/12-24V UC-wg

Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlijke montage 80 × 80 × 14 mm of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-functie en zonnewende-tijdsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 12-24V UC. Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU55D/ 12-24V UC-wg	Wireless schakelklok met display, zuiver wit glanzend	EAN 4010312321317
---------------------------------	---	-------------------

**WIRELESS LUCHTKWALITEIT-TEMPERATUUR-VOCHTIGHEIDSSENSOR EN
WIRELESS SCHAKELKLOK MET DISPLAY**



FLGTF65/230V-wg

Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend, voor afzonderlijke montage 84 × 84 × 17/33 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. Met LED aanduiding, die varieert in functie van de luchtkwaliteit met een akoestisch waarschuwingssignaal. Voedingsspanning 230 V. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

FLGTF65/ 230V-wg	Wireless luchtkwaliteit-temperatuur-vochtigheidssensor, zuiver wit glanzend	EAN 401031321041
---------------------	--	------------------

FSU65D/230V-wg

Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlijke montage 84 × 84 × 14 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-functie en zonnewende-tijdsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU65D/ 230V-wg	Schakelklok met display, zuiver wit glanzend	EAN 4010312317709
--------------------	--	-------------------

FSU65D/12-24V UC-wg

Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen zuiver wit glanzend voor afzonderlijke montage 84 × 84 × 14 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. 33 mm inbouwdiepte. Met astro-functie en zonnewende-tijdsverschuiving. Verlichte display. Voedingsspanning 12-24V UC. Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

De wireless sensor kan ingeleerd worden in de volgende actoren en in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen: alle actoren behalve FZK14, FZK61 en FUTH65D.

FSU65D/ 12-24V UC-wg	Schakelklok met display, zuiver wit glanzend	EAN 4010312321324
-------------------------	--	-------------------

