

**BUTH55D/
BBH55/**



8

**BEDRADE
BUS-SENSOREN.**

Bedrade bus-sensoren om aan te sluiten op de bus-gateway BGW14

E-Design55

Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting BBH55/12V DC-wg	8-2
Temperatuurregelaar met instelwielje voor bus-aansluiting BTR55H/12V DC-wg	8-2
Klok-thermostaat-hygrostaat met display voor bus-aansluiting BUTH55D/12V DC-wg	8-2
Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting BTF55/12V DC-wg	8-3

Bedrade bus-drukknoppen om aan te sluiten op de drukknop-gateway FTS14TG

55mm-schakelaarsysteem: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop B4T55E-wg	8-4
E-design65: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop B4T65-wg en 2-voudige of 4-voudige vlakke bus-drukknop B4FT65-wg	8-4
55mm-schakelaarsysteem: 2-voudige of 4-voudige bus-drukknop B4T55-	8-5



BBH55/12V DC-wg

Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend om aan te sluiten aan de RS485-bus interface BGW14. Voor afzonderlijke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 25 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

**BBH55/
12V DC-wg**

Bewegings- en helderheidssensor voor bus-aansluiting,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319789

BTR55H/12V DC-wg

Temperatuurregelaar met instelwielje voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend om aan te sluiten aan de RS485-bus gateway BGW14. Voor afzonderlijke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 27 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

**BTR55H/
12V DC-wg**

Temperatuurregelaar met instelwielje voor bus-aansluiting,
zuiver wit glanzend

EAN 4010312319796

BUTH55D/12V DC-wg

Schakelklok-thermostaat-hygrostaat met display, zuiver wit glanzend, om aan te sluiten aan de RS485-bus gateway BGW14. Voor afzonderlijke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 14 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. Met instelling van de gewenste dag- en nachttemperatuur en de gewenste luchtvochtigheid. Verlichte display. Standaardinstelling. De data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.

**BUTH55D/
12V DC-wg**

Schakelklok-thermostaat-hygrostaat met display
voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend

EAN 4010312319802



BTF55/12V DC-wg

Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend, om aan te sluiten aan de RS485-bus gateway BGW14. Voor afzonderlijke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 80 × 80 mm, 17 mm dik. 33 mm inbouwdiepte. De data-overdracht gebeurt via de 4-draads bus en de spanningsvoorziening gebeurt met een 12 V DC voeding. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Smart Home sensor.


**BTF55/
12V DC-wg**

Temperatuurvoeler voor bus-aansluiting, zuiver wit glanzend

EAN 4010312319819



Bus-drukknop met grote toets




Bus-drukknop met dubbele toets



Bus-drukknop met grote toets



Bus-drukknop met dubbele toets



Bus-drukknop met vlakke toets



Bus-drukknop met vlakke dubbele toets

B4T55E-wg

NIEUW

Bus-drukknop met 2 of 4 kanalen voor afzonderlijke montage of montage in het E-Design55 schakelaarsysteem. 80 × 80 × 15 mm. Om aan te sluiten op de drukknoop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4T55E-wg	Bus-Taster in E-Design55, reinweiß glänzend	EAN 4010312324561
-----------	---	-------------------

B4T65-wg

Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlijke montage 84 × 84 × 16 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. Om aan te sluiten op de drukknoop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4T65-wg	Bus-drukknop, zuiver wit glanzend	EAN 4010312315675
----------	-----------------------------------	-------------------

B4FT65-wg

Bus-drukknop met 4 kanalen voor afzonderlijke montage 84 × 84 × 16 mm of montage in het E-Design65 schakelaarsysteem. Om aan te sluiten op de drukknoop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4FT65-wg	Bus-drukknop in E-Design, zuiver wit glanzend	EAN 4010312315682
-----------	---	-------------------



Bus-drukknop met dubbele toets



Bus-drukknop met grote toets

B4T55-

Bus 4-kanaals drukknop voor afzonderlijke montage 80 × 80 × 15 mm. Om aan te sluiten op de drukknop gateway FTS14TG. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Met toets en dubbele toets. Smart Home sensor.

B4T55-an	Bus-drukknop 55 x 55 mm, antraciet	EAN 4010312316627
B4T55-wg	Bus-drukknop 55 x 55 mm, zuiver wit glanzend	EAN 4010312316580